



## **Auxol - 90480 - KIT REPARACION JUNTA CULATA - 3 FASES**

### Propiedades

Repara las fisuras de la junta de culata.

Repara las fisuras del bloque motor y de la culata.

Soporta elevadas presiones.

Sellado permanente, resistente al tiempo y los cambios de refrigerante.

No apelmaza, ni obstruye.

Tratamiento en 3 fases: Limpia, Repara y Protege.

### Aplicación

Ver instrucciones en la caja.

Aplicable exclusivamente en circuitos de refrigeración cerrados y con presencia de CO2 (según equipo analizador en taller).

Compatible con todos los refrigerantes.

La reparación de la fisura será progresiva y optima después de 5 ciclos de calentamiento y enfriamiento del motor.



# KIT REPARACION JUNTA CULATA

## KIT PROFESIONAL

TRATAMIENTO PARA REPARAR FIBRAS EN CULATA, JUNTA DE CILINDRO Y BLOQUE MOTOR SIN DESMONTAJE



### 3 FASES

SERVICIO BLOQUE & JUNTA DE CILINDRO

#### PRECAUCIONES

Este producto es un producto químico que puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Lea atentamente las instrucciones de uso y las precauciones de seguridad antes de utilizarlo.

#### AUXOL 1 LIMPIA

Este producto se utiliza para limpiar y preparar la superficie de la culata y el bloque motor antes de aplicar el tratamiento de reparación. Se debe aplicar con un cepillo de cerdas duras y dejar actuar durante 15 minutos. Después de este tiempo, se debe lavar con agua abundante y secar completamente la superficie.

#### AUXOL 2 REPARA

Este producto se utiliza para reparar las fibras de la culata y el bloque motor. Se debe aplicar con un cepillo de cerdas duras y dejar actuar durante 15 minutos. Después de este tiempo, se debe lavar con agua abundante y secar completamente la superficie.



