



Krafft - 13275 - ANTICONGELANTE ENERGY PLUS LONG LIFE 50% G12 PLUS 5L

Fluido de Refrigeración Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y un paquete de inhibidores de corrosión de tecnología orgánica especialmente estudiado para proteger los diferentes metales que se encuentran en el circuito de refrigeración de motores de combustión interna, incluido el aluminio y las aleaciones ligeras.

Contiene además aditivos anticavitación, anti calcáreos, antiespumantes, una reserva neutralizante que protege eficazmente el motor, radiador, bomba de agua y circuito de refrigeración.

No contiene nitritos, aminas, fosfatos ni silicatos para satisfacer las especificaciones de los principales constructores de vehículos.

Químicamente estable a largos períodos de tiempo (Long-Life).

Contiene detector de fugas.

Protección anticongelante: -37 °C

Producto fácilmente biodegradable. La biodegradación alcanzada después de 28 días es >90% (ensayo OECD 301 E)

Protege contra la corrosión de todos los metales, incluido el aluminio y aleaciones ligeras. Inhibidores de tecnología orgánica. Evita la cavitación.

Químicamente estable durante largos períodos de tiempo (Long-Life).

Excelente capacidad de transferencia térmica. Incrementa el punto de ebullición en función de la presión del circuito de refrigeración. Estabilidad absoluta y protección contra el ataque a todo tipo de juntas, plásticos y elastómeros presentes en el sistema. Evita los depósitos calcáreos.

Permite la detección de fugas.

No genera espuma.

Biodegradable.




PROTECCIÓN PRÁCTICA
-37°C
+145°C
 CASCOS FABRICADOS

Krafft
50%

ANTICONGELANTE ORGÁNICO "LONG LIFE"

Energy plus
PROFESSIONAL

VW APPROVED (G-12 PLUS)
 Homologado por VOLKSWAGEN

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE
ANTIFREEZE - LIQUIDE DE REFRIGERISSEMENT
LIQUIDO DE REFRIGERACAO

FORNECEDOR DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE EMERGENCIAS AUTOMOVILISTAS Y AUTOMOVILISTAS PROFESIONALES EN TODOS LOS PAISES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y EN LOS PAISES DE LA ZONA EUROPEA DEL NOROCCIDENTE RECOMENDADO PARA VEHICULOS EUROPEOS VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, HONDA, TOYOTA, VW, FIAT, RENAULT, CITROEN.




5L
 5000 ml
 16.9 fl. oz.