



## Castrol - 15530A - CASTROL EDGE 5W30 C3 4L

ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

API SN/CF

ACEA C3

VW 505 00/505 01

dexos2\*

RN0700/RN0710

MB 229.31/229.51

\* GM dexos2 sustituye a GM-LL-A-025/GM-LL-B-025: GB2E0209082

Los motores actuales están a la vanguardia de la tecnología y la ingeniería: son más pequeños y ultraeficientes. Estos motores avanzados desafían al lubricante con presiones mayores que pueden generar fricción.

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma físicamente su estructura y se vuelve más sólido en momentos de mayor presión para mantener separado el metal y reducir la fricción. Cuando la presión se reduce, el lubricante vuelve a su estado fluido. Más resistente bajo presión, Castrol EDGE con Fluid TITANIUM transforma su estructura y disminuye en un 20%\* la fricción que reduce el rendimiento.

### VENTAJAS

Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor

Disminuye la fricción que reduce la potencia, a cualquier velocidad y bajo cualquier condición del motor

Sometido a las pruebas independientes más exigentes para verificar su rendimiento

Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado

Protege el motor durante todo el intervalo entre cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas



**Castrol**

**EDGE**



FLUID **TITANIUM** technology  
STRONGER UNDER PRESSURE

**dex** 2



**5W-30** C3

5L e

[FindCarOil.com](http://FindCarOil.com)

GASOLINE/PETROL,  
DIESEL & HYBRID

