



## **MOTUL - 104560 - SPECIFIC FORD 913D 5W30 5 L.**

Aplicación

Motor

Tipo de Motor

4T

Tipo de producto

Specific

Calidad

100% Sintético

Viscosidad

5W-30

Normativas

ACEA A5/B5

Homologaciones OEM

FORD WSS-M2C913-D

Descripción

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones "Fuel Economy", formulado específicamente para FORD y fabricantes que demanden aceites de motor con baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) comprendidos entre 2,9 y 3,5 mPa.s : FORD, JAGUAR, LAND ROVER, Recomendado para todo tipo de motores Gasolina o Diésel donde un lubricante "Fuel Economy" (normas ACEA A1/B1 o A5/B5) con grado de viscosidad 5W-30 y de tecnología Full SAPS (Cenizas Sulfatadas, Fosforo y Azufre) sea solicitado. Compatible con algunos sistemas de post-tratamiento y filtros de partículas (FAP), ejemplo sistemas anticontaminantes de FORD. En caso de duda, antes de su utilización, consultar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.



**Specific**

913 D



FORD WSS M2C 913 D

**MOTUL**

**SAE 5W30**

motor oil  
100% Synthetic  
5L (1.32 US gallon)